


MULTIFLASH LED - da incasso


CARATTERISTICHE

- Alimentazione: 12-24V
- Potenza nominale: 12W (4x LED)
- Schemi lampeggianti: 21 schemi (arancio o blu)
- Custodia: alluminio
Staffa a L inclusa
- Grado di protezione: IP67, IP69K
- Omologazione: ECE R65 / ECE R10
- Temperatura di funzionamento: -40°C - +60°C
- Fissaggio: anello di tenuta rotondo in gomma
staffa a L inclusa



ELEX59084-B

Robusto alloggiamento in alluminio e staffa angolare a L inclusa



ELEX59244-B

Polo positivo "+"		rossa
Polo negativo "-"		nera
Schema flash e sincronizzazione ⁽¹⁾		gialla
Bassa intensità ⁽²⁾		bianca

(1) Per modificare lo schema lampeggiante, applicare il filo **giallo** al filo **nero**. Meno di 1s per lo schema successivo, da 3 a 5s per lo schema precedente e da 6 a 9s per ritornare allo schema 1.

(2) Per ridurre l'intensità, applicare il filo **bianco** al filo **nero**.

CODICE	COLORE	COLORE OPZIONALE	ALIMENTAZIONE	POTENZA / NUMERO LED	FISAGGIO	OMOLOGAZIONE	IP
ELEX59084-B			12-24V	12W / 4x LED	anello di tenuta staffa a L inclusa	ECE R65 EMC R10	IP67 IP69K
ELEX59244-B							