

MULTIFLASH LED - altezza 15mm



CARATTERISTICHE

- Alimentazione: 12-24V
- Potenza nominale: 12W o 18W (4x o 6x LED)
- Schemi lampeggianti: 21 schemi (arancio o blu)
- Custodia: alluminio
- Grado di protezione: IP67, IP69K
- Omologazione: ECE R65 / ECE R10
- Temperatura di funzionamento: -40°C - +60°C
- Fissaggio: 2x vite, staffa a L inclusa



ELEX59124-O

ELEX59126-B



Polo positivo "+"		rossa
Polo negativo "-"		nera
Schema flash e sincronizzazione ⁽¹⁾		gialla
Bassa intensità ⁽²⁾		bianca

(1) Per modificare lo schema lampeggiante, applicare il filo giallo al filo nero. Meno di 1s per lo schema successivo, da 3 a 5s per lo schema precedente e da 6 a 9s per ritornare allo schema 1.

(2) Per ridurre l'intensità, applicare il filo bianco al filo nero.

CODICE	COLORE	COLORE OPZIONALE	ALIMENTAZIONE	POTENZA / NUMERO LED	FISAGGIO	OMOLOGAZIONE	IP
ELEX59124-O			12-24V	12W / 4x LED	2x vite	ECE R65	IP67
ELEX59126-B				18W / 6x LED	Staffa a L inclusa	EMC R10	IP69K